

Вентиляторы с назад загнутыми лопатками «СВОБОДНОЕ КОЛЕСО». Серия FP.



Канальные радиальные вентиляторы среднего давления с назад загнутыми лопатками серии FP применяются для перемещения воздуха и других невзрывоопасных газовых смесей в прямоугольных каналах систем приточной и вытяжной вентиляции жилых, общественных и производственных помещений. Имеют компактные размеры, позволяющие применять их в условиях ограниченного пространства, обеспечивают удобство монтажа и обслуживания, а также универсально сочетаются с другими элементами систем канальной вентиляции. Температура перемещаемого воздуха — от -40°C до +40°C.

Типоразмер	Количество полюсов	U, В	P, кВт	I, А	Термоконтакты	п, об/мин	Цена, руб	Цена в шумоизолированном корпусе 50 мм, руб
LM Duct Q 50-25/FP.C22.002A2	2	3~380	0,25	0,52	внешние	2840	30 095	44 032
LM Duct Q 50-30/FP.C25.003A2	2	3~380	0,37	0,9	внешние	2840	30 776	45 896
LM Duct Q 60-30/FP.C28.007A2	2	3~380	0,75	1,8	внешние	2840	33 795	49 475
LM Duct Q 60-30/FP.C25.003A2	2	3~380	0,37	0,9	внешние	2840	33 083	48 763
LM Duct Q 60-35/FP.C31.011A2	2	3~380	1,1	2,6	внешние	2840	36 257	55 048
LM Duct Q 60-35/FP.C28.007A2	2	3~380	0,75	1,8	внешние	2840	34 598	53 389
LM Duct Q 70-40/FP.C35.022A2	2	3~380	2,2	4,9	внешние	2855	46 010	65 920
LM Duct Q 80-50/FP.C35.022A2	2	3~380	2,2	4,9	внешние	2855	56 038	77 753
LM Duct Q 90-50/FP.C40.040A2	2	3~380	4	8,2	внешние	2880	76 509	100 900
LM Duct Q 100-50/FP.C40.040A2	2	3~380	4	8,2	внешние	2880	77 356	103 115

Примечание:

Цена за гибкие ставки /G.1 - 2 шт. включены в стоимость вентилятора в шумоизолированном корпусе

Вентиляторы с вперед загнутыми лопатками. Серия FF.



Канальные радиальные вентиляторы среднего давления с вперед загнутыми лопатками серии FF применяются для перемещения воздуха и других невзрывоопасных газовых смесей в прямоугольных каналах систем приточной и вытяжной вентиляции жилых, общественных и производственных помещений.

Имеют компактные размеры, позволяющие применять их в условиях ограниченного пространства, обеспечивают удобство монтажа и обслуживания, а также универсально сочетаются с другими элементами систем канальной вентиляции. Максимальная температура перемещаемого воздуха — от -40°C до +40°C.

Типоразмер	Количество полюсов	U, В	P, кВт	I, А	Термоконтакты	п, об/мин	Цена, руб	Цена в шумоизолированном корпусе 50 мм, руб
LM Duct Q 40-20/FF.E14.2E	2	1~220	0,36	1,6	внутренние	1850	28 482	41 112
LM Duct Q 60-30/FF.E28.4D	4	3~380	1,32	2,7	внешние	1330	49 001	64 681
LM Duct Q 60-30/FF.E28.4E	4	1~220	1,05	4,7	внешние	1230	50 660	66 340
LM Duct Q 60-35/FF.E31.4D	4	3~380	2,18	3,9	внешние	1310	58 171	76 962
LM Duct Q 70-40/FF.E35.4D	4	3~380	4,36	8	внешние	1300	87 683	107 593
LM Duct Q 80-50/FF.E40.4D	4	3~380	4,92	8,5	внешние	1210	101 834	123 549

Примечание:

Цена за гибкие ставки /G.1 - 2 шт. включены в стоимость вентилятора в шумоизолированном корпусе

[ВВЕРХ](#)

Вентиляторы с назад загнутыми лопатками. Серия FB.



Канальные радиальные вентиляторы низкого давления с назад загнутыми лопатками серии FB применяются для перемещения воздуха и других невзрывоопасных газовых смесей в прямоугольных каналах систем приточной и вытяжной вентиляции жилых, общественных и производственных помещений.

Имеют компактные размеры, позволяющие применять их в условиях ограниченного пространства, обеспечивают удобство монтажа и обслуживания, а также универсально сочетаются с другими элементами систем канальной вентиляции. Температура перемещаемого воздуха - от -40°C до +40°C.


Типоразмер	Количество полюсов	U, В	P, кВт	I, А	Термоконтакты	п, об/мин	Цена, руб	Цена в шумоизолированном корпусе 50 мм, руб
LM Duct Q 40-20/FB.E22A.2E	2	1~220	0,14	0,6	внутренние	2650	14 995	27 625
LM Duct Q 50-25/FB.E28.2E	2	1~220	0,23	1	внутренние	2700	19 164	33 101
LM Duct Q 50-30/FB.E28.2E	2	1~220	0,23	1	внутренние	2700	19 598	34 718
LM Duct Q 50-30/FB.E28.2D	2	3~380	0,57	0,91	внешние	2950	39 566	54 686
LM Duct Q 60-30/FB.E35.4E	4	1~220	0,18	0,8	внутренние	1400	38 266	53 946
LM Duct Q 60-30/FB.E28.2D	2	3~380	0,57	0,91	внешние	2950	43 928	59 608
LM Duct Q 60-35/FB.E40.4E	4	1~220	0,27	1,2	внутренние	1300	51 643	70 434
LM Duct Q 60-35/FB.E28.2D	2	3~380	0,57	0,91	внешние	2950	48 364	67 155
LM Duct Q 70-40/FB.E45.4E	4	1~220	0,68	3	внешние	1250	65 020	84 930
LM Duct Q 80-50/FB.E50.4D	4	3~380	1,43	3	внешние	1375	110 752	132 467
LM Duct Q 90-50/FB.E56.4D	4	3~380	2,38	5	внешние	1365	125 995	150 386
LM Duct Q 100-50/FB.E63.4D	4	3~380	4,25	7,6	внешние	1300	131 907	157 666

Примечание:

Цена за гибкие ставки /G.1 - 2 шт. включены в стоимость вентилятора в шумоизолированном корпусе

[ВВЕРХ](#)

Гибкая вставка. Серия G.1



Гибкие вставки G предназначены для поглощения механических колебаний, создаваемых вентилятором в системе канальной вентиляции, возникающих при перемещении воздушной среды.

Типоразмер	Ширина, мм	Высота, мм	Цена, руб
LM Duct Q 40-20/G.1	400	200	809
LM Duct Q 50-25/G.1	500	250	933
LM Duct Q 50-30/G.1	500	300	995
LM Duct Q 60-30/G.1	600	300	1058
LM Duct Q 60-35/G.1	600	350	1119
LM Duct Q 70-40/G.1	700	400	1307
LM Duct Q 80-50/G.1	800	500	1493
LM Duct Q 90-50/G.1	900	500	1866
LM Duct Q 100-50/G.1	1000	500	1991

[ВВЕРХ](#)